

# MASZT FLAGOWY INTERNAL

z linką wewnątrz masztu

## Zawieszenie flagi:

głowica obrotowa porusza się zgodnie z kierunkiem wiatru, który rozwiewa flagę.

## Wznoszenie i opuszczanie flagi:

Lina wciągająca flagę prowadzona jest wewnątrz masztu, dostęp do niej blokuje zamek. Zapewnia to zabezpieczenie flagi przed kradzieżą.

## Akcesoria niezbędne do zawieszenia flagi:

wężyki przytrzymujące flagę w linii masztu, obciążnik zabezpieczający flagę przed podwiewaniem ku górze

## Konstrukcja masztu:

Rury aluminiowe lakierowane proszkowo lub anodowane.

## Grubość ścianek:

6-8m: 3/3mm  
9-10m: 3/3/4mm



## Wyposażenie masztu:

- 1 Linka (Kevlar) z kulką dystansową
- 2 Zamek zabezpieczający linkę
- 3 Obciążnik
- 4 Wężyki do flagi



## Posadowienie:

- 1 Stopa zawiasowa część górna-dolna



Wysokość [m]	6	7	8	9	10
Ilość segmentów [szt]	2	2	2	3	3
Średnica segmentów [mm]	60/75	60/75	60/75	60/75/90	60/75/90
Rozmiar opakowanie [cm] +/- 10%	360 x 10 x 20	410 x 10 x 20	460 x 10 x 20	410 x 25 x 20	410 x 25 x 20
Waga netto +/- 10% [kg]	11	13	15	19	23
Stopa zawiasowa +/- 5% [kg]	8	8	8	10	10
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,0x3,0	1,2x3,5	1,2x4,0	1,5x4,5	1,5x5,0